

Detalle del producto

MODUL bisagra standard 100° , Tope angular, Caz.: p. atornillar



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Ref. de artículo | 91M2550 |
| Número ident. | 09292730 |
| Color / Acabado | niquelado |
| Cantidad embalada | 250 |
| Peso por 1,000 Unidades en kg | 44.489 |
| Número EAN | 9009494470598 |
| Código UPC | |

Atributos técnicos

| Atributo | Valor |
|--|---------------------|
| aplicación | bisagra standard |
| Acodado | Tope angular |
| Ángulo de apertura | 100 |
| Mecanismo de cierre | con muelle |
| Tipo de la tapa | 90M2503 |
| Material de la cazoleta | Acero |
| acabado de la cazoleta | niquelado |
| Fijación de la cazoleta | p. atornillar |
| Anchura de brida | 57 mm |
| largo de la brida | 20 mm |
| Altura de brida | 3.2 mm |
| diámetro - taladro de la cazoleta | 35 mm |
| Distancia entre los taladrados | 45 mm |
| excentricidad d/taladrados d/fij. respecto al tal.d/cazoleta | 9.5 mm |
| profundidad de taladrado - cazoleta | 10.5 mm |
| cota mínima de taladrado | 3 mm |
| cota máxima de taladrado | 6 mm |
| material del brazo | Acero |
| acabado del brazo | niquelado |
| cota de colisión (altura del brazo) | 20 mm |
| cota fija/ajuste de fábrica | 11 mm |
| Tipo de ajuste de lado | con tornillo |
| Ajuste de lado | +/-2 mm |
| Tipo de ajuste de profundidad | con tornillo |
| Ajuste de profundidad | +/-2 mm |
| Juego de puerta | 1.5 mm |
| Composición de artículo | 1 pieza |
| Tipo de embalaje | embalaje industrial |