

# Clavadora neumática

## AF506

15 - 50 mm • 18 Ga

**Clavadora neumática con ajuste de profundidad de acabado**

Para clavos de acabado, como clavos para paneles, tiras, juntas y apilados. La boquilla estrecha de la clavadora es perfecta para, por ejemplo, un clavado invisible y de lengüeta. La clavadora utiliza clavos de cabeza avellanada de 1,2 mm, que pueden tener una longitud de 15 a 50 mm.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de funcionamiento	4,9 - 8,3 bar
Longitud del clavo	15 - 50 mm
Diámetro del clavo	1,2 mm
Calibre de atornillado	18 Ga
Capacidad del cargador de tornillos	100
Ángulo de revista	0 °
Ajuste de profundidad	✓
Maletín de plástico	✓
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	109 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	99 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	1,5 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	7,6 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensiones de producto (L x W x H)	250 x 70 x 256 mm

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Ajuste de profundidad
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Tendencia del aire de escape.

**Código EAN 0088381870733**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

181434-7

Suministro de aceite 30 ml



## ■ OTROS

Despiece

