

Taladro atornillador XGT®

DF001G

40Vmax • 140 Nm • 0 – 2.600 min⁻¹

Taladro atornillador con motor BL sin escobillas para taladrar y atornillar con fuerza.

Una potente herramienta con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con dos configuraciones de potencia para uso profesional. Un alto par máximo de 140 / 68 Nm. Una elección ideal para trabajos que requieren alta potencia y par. Luz LED integrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 650 / 0 - 2600 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	140 / 68 Nm
Ajuste del par de embrague	41 / 21
Par máximo	150 Nm
Máx. Diámetro de perforación en madera	76 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	20 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	76 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	76 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Selector Jog para ajustar fácilmente el par de montaje, confirmación visual del par seleccionado en la pantalla digital
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

127552-7 Empuñadura completa		452947-8 Portapuntas	
763252-1 Portabrocas automático		821551-8 Maletín Makpac (3)	
835F93-2 Plástico interior (3)		D-75421 Barrena 45 x 600 mm	
D-75443 Barrena 100 x 600 mm		D-75459 Barrena 130 x 600 mm	

OTROS

Despiece

