

Taladro

DP4011

720 W • 31 Nm • 0 – 2.900 min⁻¹

Herramienta para aplicaciones generales de perforación

Taladro de 720 W con dos velocidades y ajuste de velocidad variable entre 0 y 2 900 min⁻¹. La herramienta es adecuada para aplicaciones generales de taladrado en trabajos de construcción y renovación. Con una capacidad de portabrocas de 1,5 - 13 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	720 W
Velocidad sin carga	0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	40 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Diámetro de sujeción del collar	43 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	91 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	83 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	347 x 70 x 220 mm
Potencia máxima de salida	660 W
Capacidad de perforación Madera (barrena)	32 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad
- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca

Código EAN 0088381084901

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

194254-0 Portabrocas automático 13 mm, 1/2"		324219-0 Tope de profundidad	
--	---	---------------------------------	---

Accesorios opcionales

194254-0 Portabrocas automático 13 mm, 1/2"		324219-0 Tope de profundidad	
821549-5 Maletín Makpac (1)		838039-1 MakPac (1) interior	

OTROS

Despiece 