

Atornillador de impacto LXT®

DTD157

18V • 1/4" • 140 Nm • 0 – 3.000 min⁻¹

Atornillador de impacto extracompacto sin escobillas con modo de asistencia y tres ajustes de potencia para una conducción rápida.

Atornillador de impacto ligero con una inserción hexagonal. Inserción de 1/4". Una herramienta compacta con un par máximo de 140 Nm. 3 modos de funcionamiento para múltiples aplicaciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Máx. par de aprieta atornillador impacto	140 Nm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 2000 / 4100 min ⁻¹
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M14
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	106 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	95 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	11,5 m/s ²
Incertidumbre de Vibración (Factor K),	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El motor BL se controla electrónicamente para optimizar el uso de la energía de la batería y aumentar el tiempo de funcionamiento por carga.
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Estructura antiholgura de la broca; se utilizan dos rodamientos de bolas para sujetar firmemente el yunque y reducir la holgura de la broca.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

E-13552

Set de puntas torsion Impact Black



■ OTROS

Despiece

