PRETUL CÓDIGO: **29855** CLAVE: **TALI-12P2**

Taladro/destornillador 3/8", 12V, 1 batería 2Ah, PRETUL

- Para perforaciones en madera y metal
- Velocidad reversible para uso como destornillador
- Grip antiderrapante para mayor sujeción y broquero de cambio rápido sin seguro

3/8" (9.5 mm)
Broquero

24.34 lb-ft (33 Nm)
Torque máximo





Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	**Cantidad**
Inner	**1**
Máster	**10**

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas

Tipo de motor	**Brushed**
Broquero	**3/8" (9.5 mm)**
Velocidad reversible nivel 1	**0 - 350 rpm**
Torque máximo nivel 1	**24 lb-ft (33 Nm)**
Velocidad reversible nivel 2	**0 - 1,300 rpm**
Torque máximo nivel 2	**15 lb-ft (20 Nm)**
Tensión	**12 V⎓**
Tecnología de la batería	**Ion litio**
Capacidad de almacenamiento de energía	**2 Ah**
Grado de protección	**IP20**
Ø Máxima perforación en madera	**5/8" (16 mm)**
Ø Máxima perforación en metal	**3/8" (9.5 mm)**
Largo de puntas	**2" (50 mm)**
Largo de la extensión magnética	**2-1/2" (62 mm)**
Tension / Frecuencia (cargador)	**127 V / 60 Hz**
Tiempo de recarga	**330 minutos**
Nivel de ruido	**100 dB**

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Especificaciones técnicas

Peso de la máquina (sin batería)	**815 g**

Incluye

- 1 Juego de 5 puntas y extensión magnética hexagonal
- 1 Batería de 12 V / 2 Ah
- 1 Cargador de 15 V / 0.4 A

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
29854	BAT-12P2	Batería ion litio, 12V, 2 Ah, PRETUL
29969	CAR-12P	Cargador de baterías de ion litio, 12V para taladro TALI-12P

Recomendaciones para el uso correcto del equipo

Ajuste de función

Para perforaciones en metal y madera.

Para tornillos.

Selección de velocidad


La velocidad **1** tiene un torque mayor que brinda velocidades bajas.

La velocidad **2** tiene un torque menor que brinda velocidades mayores.



Dirección de rotación


Nunca inviertas la dirección de la rotación mientras la herramienta se encuntre en funcionamiento.



Diámetros máximos de perforación



Madera
5⁄8″ (16 mm)



Metal
3⁄8″ (9.5 mm)

Accesorios incluidos



1 Cargador de batería



1 Batería de 12 V



1 Juego de 5 puntas y extensión magnética

Recomendaciones para maximizar la vida útil de la batería



1.Antes del primer uso, carga por completo la batería.

2.Siempre carga la batería a su máxima capacidad.

3.No dejes la batería sin recargar por más de tres meses.

4.Descarga por completo la batería por lo menos una vez por mes.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.