

# Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Rotomartillo inalámbrico con SDS plus

## PRO GBH 180-LI



Potente rotomartillo inalámbrico al alcance: motor Brushless sin escobillas de carbón para un rendimiento prolongado

### Los datos más importantes

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Voltaje de la batería                                     | 18 V      |
| Energía de impacto (según EPTA 05/2016)                   | 2 J       |
| Ø de perforación en concreto con broca para rotomartillos | 4 – 20 mm |

**Número de pedido** 0 611 911 1E1

## Datos técnicos

### Datos adicionales

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Voltaje de la batería                            | 18 V          |
| Energía de impacto (según EPTA 05/2016)          | 2 J           |
| Portaherramientas                                | SDS plus      |
| Peso con batería incluida                        | 0 kg          |
| Número de impactos con velocidad de giro nominal | 0 – 5.100 ipm |
| Velocidad de giro nominal                        | 0 – 1.800 rpm |
| Peso sin batería                                 | 2.3 kg        |
| Energía de impacto nominal                       | 2 J           |

### Intervalo de perforación

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ø de perforación en concreto con broca para rotomartillos           | 4 – 20 mm |
| Rango de aplicación óptimo en concreto con broca para rotomartillos | 6 – 10 mm |

## Información de ruido/ vibración

### Perforación con percusión en concreto

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Valor de vibraciones generadas ah | 10 m/s <sup>2</sup>  |
| Tolerancia K                      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Cincelado en concreto

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Valor de vibraciones generadas ah | 7 m/s <sup>2</sup>   |
| Tolerancia K                      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

# Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

## Ventajas:

- Sin chispas y con menor producción de calor durante el uso gracias al motor Brushless sin escobillas de carbón
- Potente sistema de impacto de 2,0 J, martillo de tres modos para un uso versátil
- Mantenimiento reducido gracias al motor Brushless sin escobillas de carbón y a la autonomía aumentada por carga de batería



Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/mx/es/wac/>

