

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Llave de impacto inalámbrica

PRO GDS 18V-450 PC



Facilita el trabajo con modos ajustables para un atornillado uniforme

Los datos más importantes

Voltaje de la batería	18 V
Torque, máx.	450 Nm
Velocidad en vacío	0-1.000 rpm

Número de pedido 0 601 9K4 100

Datos técnicos

Datos adicionales

Voltaje de la batería	18 V
Torque, máx.	450 Nm
Velocidad en vacío	0-1.000 rpm
Portaherramientas	1/2" cuadrado
Peso con batería incluida	1.6 kg
Torque de arranque, máx.	800 Nm
Rango de ajuste del torque, mín./máx. 1.º nivel	0/250 Nm
Rango de ajuste del torque, mín./máx. 2.º nivel	0/330 Nm
Rango de ajuste del torque, mín./máx. 3.º nivel	0/450 Nm
Velocidad en vacío, 1.º nivel	0-1.000 rpm
Velocidad en vacío, (2.º nivel)	0-1.500 rpm
Velocidad en vacío (3.º nivel)	0-2.300 rpm
Niveles de torque	3
Peso sin batería	1.6 kg
Número de impactos	0-3.300 ipm
Número de impactos, 1.º nivel	0-1.900 ipm
Número de impactos, 2.º nivel	0-2.500 ipm
Número de impactos, 3.º nivel	0-3.300 ipm

Información de ruido/vibración

Apretar tornillos y tuercas del tamaño máximo permitido

Valor de vibraciones generadas ah	14.5 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Dos modos de atornillado predeterminados para una aplicación uniforme. Ambos se pueden ajustar y personalizar a través de la aplicación Bosch Toolbox
- Potente rendimiento de 450 Nm de torque de apriete y 800 Nm de torque de apertura
- Tres versátiles ajustes de velocidad/torque para mayor flexibilidad y control



Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/mx/es/wac/>

