

# Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Lijadora orbital

## PRO GSS 20-18 A



Una lijadora eficiente diseñada pensando en la comodidad

### Los datos más importantes

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Potencia absorbida         | 200 W  |
| Ancho de placa lijadora    | 90 mm  |
| Longitud de placa lijadora | 183 mm |

**Número de pedido** 0 601 070 1D1

## Datos técnicos

### Datos adicionales

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Potencia absorbida               | 200 W               |
| Voltaje, eléctrico               | 127 V               |
| Peso                             | 1.6 kg              |
| Velocidad en vacío               | 8.000 – 12.000 rpm  |
| Número de orbitaciones sin carga | 16.000 – 24.000 RPM |
| Diámetro de circuito oscilante   | 2 mm                |

### Superficie de lijado

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ancho de placa lijadora    | 90 mm  |
| Longitud de placa lijadora | 183 mm |

## Información de ruido/vibración

### Lijar material estratificado

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Valor de vibraciones generadas ah | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Tolerancia K                      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

# Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

## Ventajas:

- Disminuye la fatiga gracias a su bajo nivel de vibración limitado a 3,0 m/s<sup>2</sup>
- Lijado sin esfuerzo en cualquier dirección con un diseño bien equilibrado y una gran comodidad gracias a un agarre ergonómico y antideslizante
- Gestión eficiente del polvo con una tasa de recolección del 83,5 % y bolsa desmontable para facilitar el vaciado del polvo



Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/mx/es/wac/>

