

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Láser para baldosas

PRO GTL 3



Colocación rápida de baldosas gracias a la línea adicional a 45°

Los datos más importantes

Alcance, valor	20 m
Protección contra el polvo y los chorros de agua	IP54

Número de pedido 0 601 015 200

Datos técnicos

Datos adicionales

Protección contra el polvo y los chorros de agua	IP54
Alcance, valor	20 m
Diodo láser	630 - 650 nm
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Alcance con placa refl. de medida	20 m
Precisión de ángulos (ángulos entre 0 y – 90°)	± 0,2 mm/m
Suministro de energía	4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo de funcionamiento (máx.)	18 h (en modo de 2 líneas), 12 h (en modo de 3 líneas)
Peso, aprox.	0.44 kg
Proyección	3 líneas

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Además de las dos líneas láser en ángulo de 90°, proyecta una tercera línea a 45° para la alineación y colocación rápidas y precisas de baldosas de pared y de piso
- Alta precisión de 0,2 mm/m
- Diseño compacto y liviano para una mayor facilidad de uso



Puede variar en función de las condiciones de uso. Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace:
<https://www.bosch-professional.com/mx/es/wac/>

